

## MOTORNJA ULJA ZA OSOBNA VOZILA

	Standardi i odobrenja	Mjera	Pakiranje	Cijena Kn/lit	Prepor. MPC Kn/lit
<p><b>Havoline Ultra SAE 5W-40</b></p> <p>Havoline Ultra 5W-40 je multigradno motorno ulje najviših performansi. Ovo je ulje formulirano od najsuvremenijih komponenata aditiva suvremene tehnologije te udovoljava i premašuje najzahtjevnije potrebe svih vodećih svjetskih proizvođača osobnih vozila s benzinskim ili diesel motorima, sa ili bez turbopunjača.</p> <p>Osigurava stabilnost viskoziteta pri visokim temperaturama isto kao i kod niskih artičkih temperatura. Vrhunsko motorno ulje pruža najbolje podmazivanje i zaštitu motora za vozače koji od svog osobnog vozila iz dana u dan zahtijevaju maksimalne performanse. Osigurava produžene intervale zamjene ulja u skladu sa preporukama proizvođača vozila.</p>	API SL/CF, ACEA A3-04/B4-04, VW500.00/505.00/502.00, BMW Long Life-98, MB 229.3. Opel GM-LL-B-025, Porsche	lit	208 4X5 12x1	69,68 87,28 89,87	109,64
<p><b>Havoline Ultra G Longlife SAE 5W-30</b></p> <p>Havoline Ultra G Long Life ulje je formulirano od nekonvencionalnih baznih ulja i komponenti aditiva visokih performansi koji osiguravaju trajnost za long life performanse, zaštitu od trenja, odlične performanse na niskim temperaturama i reduciraju emisiju.</p>	ACEA A3-04/B3-04 Opel/ GM-LL-A-025 Opel /GM-LL-B-025	lit	12x1	95,37	116,35
<p><b>Havoline Ultra V SAE 5W-30</b></p> <p>Havoline Ultra V SAE 5W-30 je sintetičko motorno ulje namijenjeno najnovijim Volkswagen Audi benzinskim (FSI) i diesel motorima sa sistemom DPF. Ova napredna tehnologija ulja osigurava maksimalnu zaštitu od trenja i korozije sa optimiziranim performansama motora pod najstrožim uvjetima rada.</p>	VW 504.00; VW 507.00 Longlife III Oil		20 12x1	109,12 111,87	136,48
<p><b>Havoline 505.01 SAE 5W-40</b> je motorno ulje sastavljeno od potpuno sintetičkih baznih ulja sa dodatkom aditiva suvremene tehnologije i udovoljava ili premašuje najzahtjevnije potrebe svih vodećih svjetskih proizvođača osobnih vozila s benzinskim ili diesel motorima, sa ili bez turbopunjača. Vrhunsko motorno ulje specijalno razvijeno za putnička vozila sa DI motorima za koje VW zahtjeva VW 505,01 specifikacije..</p>	VW 505.01/500.00/505.00 Susreće norme: Ford WSS M2C917-A	lit	208 60 20 12x1	74,97 79,20 81,40 97,57	119,00
<p><b>Havoline Energy SAE 5W-30</b></p> <p>Havoline Energy 5W-30 je lakotekuće motorno ulje bazirano na specijalno odabranim nekonvencionalnim hydro-krekiranim baznim uljima s dodacima visokoučinkovitih aditiva i udovoljava ili premašuje najzahtjevnije potrebe svih vodećih svjetskih proizvođača osobnih vozila s benzinskim ili diesel motorima, sa ili bez turbopunjača. Energy motorno ulje jedinstveno je na tržištu jer se odlikuje superiorom termičkom stabilnošću i sprječava degradaciju ulja u najekstremnijim uvjetima. Pruža potpunu zaštitu motora od trenja pri startu, toplinskih stresova i raznih taloga. Koristi se u bolidima Formule1 FORD i JAGUAR tima i kao prvo punjenje u velikom broju osobnih vozila. Pruža značajne uštede goriva čak do 9%, smanjujući trenje i štiteći od osljedica hladnog paljenja pri najnižim temperaturama.</p>	API SL/Energy Conserving ILSAC GF-3 ACEA A1-04/B1-04 A3/B3-04; B1-98 Ford WSS-M2C913-B; Jaguar WSSM2C913-B	lit	208 4x5 12x1	57,70 70,07 73,37	89,50
<p><b>Havoline Extra SAE 10W-40</b></p> <p>Havoline Extra 10W-40 je polusintetičko motorno ulje bazirano na specijalno odabranim baznim uljima s dodacima visokoučinkovitih aditiva kao i poboljšivačem indeksa viskoznosti i udovoljava ili premašuje najzahtjevnije potrebe vodećih svjetskih proizvođača osobnih vozila s benzinskim ili diesel motorima, sa ili bez turbopunjača. Havoline Extra motorno ulje pruža potpunu zaštitu motora od trenja pri startu i sprečava oksidaciju i nastajanje raznih taloga čime produžava životni vijek motora i smanjuje potrošnju motornog ulja.</p>	API SL/CF ACEA A3-04/ B4-04 VW 505.00 MB 229.1	lit	208 60 20 4x5 12x1	42,57 47,35 49,50 53,08 54,67	66,70
<p><b>Havoline Diesel Extra SAE 10W-40</b></p> <p>Havoline Diesel Extra 10W-40 je polusintetičko motorno ulje bazirano na specijalno odabranim baznim uljima s dodatkom učinkovitih aditiva kao i poboljšivačem indeksa viskoznosti i udovoljava ili premašuje najzahtjevnije potrebe svih vodećih svjetskih proizvođača osobnih vozila s diesel motorima, sa ili bez turbopunjača. Havoline Diesel Extra motorno ulje ima visoku termičku stabilnost, veliki raspon viskoznosti i izuzetnu tečnost pri niskim temperaturama te pruža potpunu zaštitu motora i smanjuje potrošnju motornog ulja.</p>	API CF ACEA B4-04 VW 505.00 MB 229.1	lit	4x5 12x1	53,0254, 67	66,70

Na navedene cijene potrebno je uračunati porez na dodanu vrijednost (PDV).

Sve cijene su: FCO kupac

Rok isporuke: po dogovoru

NAPOMENA: Pakiranje od 60lit dostupno do isteka zaliha

	Standardi i odobrenja	Mj era	Pakiranje	Cijena Kn/lit	Prepor. MPC Kn/lit
<p><b>Havoline Premium SAE 15W-40</b></p> <p>Havoline Premium SAE 15W-40 je visokokvalitetno motorno ulje bazirano na specijalno odabranim baznim uljima s dodatkom aditiva suvremene tehnologije i udovoljava potrebama vodećih svjetskih proizvođača osobnih vozila s benzinskim ili diesel motorima, sa ili bez turbopunjača. Kvalitetno motorno ulje štiti motor od nastanka naslaga i taloga, održava motor u stanju maksimalnog iskorištenja, smanjuje trenje pri paljenju, sprečava pad viskoznosti i termičkih karakteristika u teškim uvjetima i produžava životni vijek motora.</p>	API SL/CF ACEA A2/B2 W/Audi 505.00 MB 229.1	lit	208 20 4x5 12x1	30,03 35,42 37,62 38,83	47,37
<p><b>Havoline Diesel SAE 15W-40</b> je visokokvalitetno motorno ulje bazirano na specijalno odabranim baznim uljima s dodatkom aditiva suvremene tehnologije i udovoljava potrebama vodećih svjetskih proizvođača osobnih vozila s diesel motorima, sa ili bez turbopunjača, a istodobno zadovoljava najnovije potrebe svjetskih proizvođača benzinskih motora. Visokokvalitetno motorno ulje štiti motor od nastanka naslaga i taloga, smanjuje trenje pri paljenju, sprječava pad viskoznosti i termičkih karakteristika u teškim uvjetima i produžava životni vijek motora. Diesel motorno ulje ima visoku termičku stabilnost, veliki raspon viskoznosti i izuzetnu tečnost pri niskim temperaturama te pruža potpunu zaštitu motora i smanjuje potrošnju motornog ulja.</p>	API CF ACEA A2-B2 VW 505.00 MB 229.1	lit	4x5 12x1	37,62 38,83	47,37

## TEKUĆINA ZA KOČNICE

	Standardi i odobrenja	Mj era	Pakiranje	Cijena Kn/kom
<p><b>Univerzalna tekućina za kočnice</b> zadovoljava sve općeprihvaćene standarde tekućina za kočnice i ulja za kvačilo koje propisuju vodeći proizvođači motornih vozila. Univerzalna tekućina za kočnice odlikuje se vrlo visokom točkom vrenja (260°C), što je neophodno za početno punjenje vozila Ford i Rover.</p>	FMVSS br.116 DOT4	Lit	10x1 24x0,25	66,22 17,93

Na navedene cijene potrebno je uračunati porez na dodanu vrijednost (PDV).

Sve cijene su: FCO kupac

Rok isporuke: po dogovoru

NAPOMENA: Pakiranje od 60lit dostupno do isteka zaliha

## MOTORNA ULJA ZA TEŠKE DIESEL MOTORE

	Standardi i odobrenja	Mjera	Pakira nje	Cijena Kn/lit
<p><b>Ursa Premium FE 5W-30</b></p> <p>Ursa Premium FE 5W-30 je sintetičko ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL (UHPD) motorno ulje namijenjeno uporabi u najbolje opremljenim visokoučinkovitim teškim dizel motorima. Preporuča se njegova uporaba kod teških dizel motora sa ili bez turbopunjača za kamione i autobuse jer omogućava najduži interval izmjene ulja – preko 100.000 km ako je u skladu sa uputama proizvođača. Znatno smanjuje potrošnju goriva te omogućava veće iskorištenje energije, povećava snagu motora te smanjuje emisiju štetnih tvari u okoliš.</p> <p>Posebno se preporučuje kod Euro-3 i Euro-2 motora koji koriste dizel gorivo sa nižom koncentracijom sumpora. Preporučuje se za Mercedes-Benz, Volovo, Scania, MAN, DAF, Iveco i mnoga druga vozila.</p>	<p>ACEA E4 API CF MB 228,5 VOLVO VDS-2 MAN M32777 MTU Type 3, DAF HP-1,HP-2 Deutz Renault Trucks RXD</p>	lit	208	54,38
<p><b>Ursa Super TD-X SAE 10W-40 (UHPD)</b></p> <p>Ursa Super TD-X 10W-40 je polu-sintetičko motorno ulje bazirano na specijalno odabranim hydro-krekiranim baznim uljima sa dodacima visokoučinkovitih aditiva kao i poboljšivačem indeksa viskoznosti koje pruža vrlo visoke performanse i odličnu izdržljivost. Izuzetno visokokvalitetno motorno ulje dizajnirano je u skladu sa najnovijim OEM standardima za teške dizel motore. Udovoljava zahtjevima visokoučinkovitih dieselskih motora kamiona i autobusa, sa ili bez turbopunjača i sa velikim intervalom izmjene ulja (100.000 km ako je u skladu s uputama proizvođača). Preporučuje se za vozila Renault, DAF, Iveco, Scania, Cummins, Caterpillar.</p>	<p>API CF ACEA E4 MAN M 3277 MB 228.5 Volvo VDS-2 MTU Type 3, Scania LDF</p>	lit	208 60	43,67 45,87
<p><b>Ursa Super TD SAE 10W-40 (SHPD)</b></p> <p>Ursa Super TD 10W-40 je visokokvalitetno polusintetičko motorno ulje koje pruža vrhunske performanse i odličnu zaštitu u skladu sa najnovijim OEM standardima za teške dizel motore. Preporuča se za upotrebu kod teških dizel motora sa ili bez turbopunjača za dizel kamione i autobuse koji rade u različitim uvjetima, gdje zanatno produljuje intervale zamjene.</p>	<p>API CI-4/CF/SL/E7-04/E5-02/A2-96issue3/A3-02/A3/B3-04/A3/B4-04/DHD-1; caterpillar CAT ECF-1; Mack EO-M Plus; MAN M3275; MB 228.3 I 229.1, Renault truck RLD, rld-2 Pending; Volvo VDS-3</p>	lit	208	34,73
<p><b>Ursa Super TD SAE 15W-40 (SHPD)</b></p> <p>Ursa Super TD 15W-40 je visokokvalitetno mineralno motorno ulje bazirano na specijalno odabranim visokokvalitetnim baznim uljima sa dodacima visokoučinkovitih aditiva kao i poboljšivačem indeksa viskoznosti koje pruža visoke performanse i odličnu izdržljivost. Visokokvalitetno motorno ulje dizajnirano je u skladu sa najnovijim OEM standardima za teške dizel motore. Udovoljava zahtjevima visokoučinkovitih dieselskih motora kamiona, autobusa i mini-vanova sa ili bez turbopunjača i sa velikim intervalom izmjene ulja (50.000km ako je u skladu s uputama proizvođača). Preporučuje se za : DAF E3/E5/D5 SHPD, Scania E3/E5 ( i za Euro 3), Iveco, Caterpillar...</p>	<p>API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/SL; ACEA E7/E5/E3/B4/B3/A2; GLOBAL DHD-1;MB 228.3;Volvo VDS-3, Renault trucks RLD-2, MAN M3275, Mack EO-M Plus, Cummins 20076/77/78, MTU Type2, Caterpillar ECF-1;Preporuča se za: DAF, Iveco, Scania (E7)</p>	lit	208 60 20	27,72 29,43 31,13
<p><b>Ursa Super LA 15W-40 "Mix-Fleet"</b></p> <p>Ursa Super LA 15W-40 ili takozvano "Mix-Fleet" ulje visokokvalitetno je motorno ulje koje koristi najnoviju tehnologiju aditiva i idealno je za uporabu u mješovitim voznim parkovima. Iako je namijenjeno prvenstveno dizel motorima kamiona, autobusa, podjednako se može koristiti i za benzinske motore osobnih vozila pri čemu znatno olakšava organiziranje procesa podmazivanja, osigurava čistije motore koji na taj način bolje funkcioniraju, pruža izuzetnu zaštitu protiv korozije i habanja te omogućava duži radni vijek opreme. Period zamjene za kamione je do 25.000 km. Preporučuje se za : Caterpillar, Allison C-4, Iveco, Scania, DAF, Cummins, Renault ...</p>	<p>API CG-4/SL ACEA E2/B2/A2 MB 228.1/ 229.1 Volvo VDS,MAN 271 Mack EO-L, MTU Type 1</p>	lit	208 60 20 4x5 12x1	24,42 26,46 27,97 30,20 35,75
<p><b>Ursa Super SAE LA 30, 40</b></p> <p>Ursa Super LA 30,40 je monogradno visokokvalitetno motorno ulje za teške dizel motore kod kojih se traži uporaba monogradnog ulja. Koristi se i u transmisijama te hidraulici nekih radnih strojeva.</p>	<p>ACEA E2 API CF, MB 228.0, MAN 270, MTU Type 1, AllisonC-4 Preporuča se za: RVI, DAF, Iveco, Scania, Caterpillar</p>	lit	208 20	23,90 27,40

Na navedene cijene potrebno je uračunati porez na dodanu vrijednost (PDV).

Sve cijene su: FCO kupac

Rok isporuke: po dogovoru

NAPOMENA: Pakiranje od 60lit dostupno do isteka zaliha

## ULJA ZA MJENJAČE

	Standardi i odobrenja	Mjera	Pakiranje	Cijena Kn/lit
<b>Geartex EP-A 80W</b> je visokokvalitetno ulje za mjenjače, upravljačke kutije i zadnje osovine motornih vozila predviđeno za srednje opterećene zupčanike. Koristi se u cjelokupnom sustavu prijenosa snage, kada proizvođač propisuje ulja za zupčanike API GL-4 kvalitete.	API GL-4, MIL-L-2105, MB 235.1 ZF-TE-ML 02A/08/16A/17A MAN 341	lit	208 60 20	27,26 28,98 31,05
<b>Geartex EP- A 85W-90</b> koristi se u sustavu prijenosa snage u slučaju kada proizvođač propisuje ulja za zupčanike API GL-4 kvalitete. Ovo se ulje posebno preporučuje za VW i neke ZF mjenjačke kutije.	API GL-4, MIL -L-2105, MB 235.1 ZF-TE-ML 02A/08/16A/17A MAN 341	lit	208 60	27,20 28,30
<b>Geartex EP-C 80W-90</b> Geartex EP-C ulja su ulja velikim dijelom sastavljena od parafinskih mineralnih ulja i izvrsnih aditiva. Geartex EP-C 80W-90 i EP-C 85W-140, kao i ostala Geartex EP-C ulja različitih stupnjeva viskoziteta, pružaju izvrsnu oksidacijsku stabilnost i zaštitu ostalih komponenti mjenjača. Otporno je na pjenu i štiti od korozije.	API GL-5, MIL-L-2105C/D, NATO Code0-226,0-228,ZF TE-ML 05A/07A/12A/16D/17B	lit	208 60 20 12x1	28,98 31,97 33,35 39,33
<b>Geartex EP-C 85W-140</b> Geartex EP-C ulja su ulja velikim dijelom sastavljena od parafinskih mineralnih ulja i izvrsnih aditiva. Geartex EP-C EP-C 85W-140, kao i ostala Geartex EP-C ulja različitih stupnjeva viskoziteta, pružaju izvrsnu oksidacijsku stabilnost i zaštitu ostalih komponenti mjenjača. Otporno je na pjenu i štiti od korozije.	API GL-5, MIL-L-2105C/D, NATO Code0-226,0-228,ZF TE-ML 05A/07A/12A/16D/17B	lit	208 60	29,37 33,22
<b>Geartex LS 85W-90</b> je ulje koje osigurava izuzetnu stabilnost i dugi radni vijek. Vrlo je otporno na toplinska oštećenja i taloženje prljavog ulja. Posebno je pogodno u slučajevima gdje je potrebno ulje za mjenjače za jako opterećene dijelove sa ograničenim proklizavanjem. Pogodno je za terenska vozila s pogonom na sva četiri kotača (4x4) koja imaju ograničeni proklizavajući diferencijal.	API GL-5 ZF TE-ML-05C/12C/16E	lit	60 20	42,44 43,82
<b>Geartex S4 75W-90</b> je visokoučinkovito ulje proizvedeno za uporabu u mjenjačkim i upravljačkim kutijama s 5 brzina, bazirano je na kombinaciji mineralnih i sintetičkih bazinih ulja s dodatkom posebnih aditiva. Sprječava probleme koji nastaju uslijed rada pri niskim temperaturama, smanjuje zvuk uslijed vibriranja te habanje na visokim temperaturama	API GL-4 VW 501.50	lit	208 20	63,65 67,90
<b>Multigear S 75W-90</b> Sintetičko ulje za mjenjače primjenjeno radu u uvjetima velikih opterećanja i visokih temperatura. Sprječava nastajanje taloga, štiti od habanja i korozije. Zbog visokog indeksa viskoziteta pogodno je za uporabu u širokom temperaturnom intervalu bez promjena karakteristika ulja tijekom vremena.	API GL-A/GL-57MT-1 Scania STO 1:0 Volvo ZF TE-ML-02B/05B/07A/08; TE-ML-12B/16B/17B Man Stand.M3343(type SL)	lit	208 20 12x1	76,67 78,45 80,15
<b>Textran HD 10W</b> Ulje za prijenosne mehanizme, diferencijale i hidrauličnu transmisiju kod motora velike snage i u teškim uvjetima rada, posebno u suvremenoj teškoj mehanizaciji. Ne sadrži improvere IV i zbog toga tijekom primjene ne dolazi do pada viskoziteta uslijed smicanja. Ima odlične frikcijske karakteristike te odlično štiti od habanja i korozije.	Zadovoljava zahtjeve: Caterpillar TO-4 Dd Allison C-4	lit	208	28,18

Na navedene cijene potrebno je uračunati porez na dodanu vrijednost (PDV).

Sve cijene su: FCO kupac

Rok isporuke: po dogovoru

NAPOMENA: Pakiranje od 60lit dostupno do isteka zaliha

## ULJE ZA AUTOMATSKE MJENJAČE

	Standardi i odobrenja	Mjera	Pakiranje	Cijena Kn/lit
<p><b>Texamatic 7045E</b> je višefunkcionalna tekućina koja osigurava visok stupanj zaštite od habanja za automatske mjenjače i može se koristiti za zaštitu hidrauličnih sustava, hidrauličnih kvačila i servo upravljačkih mehanizama. Ovaj se proizvod koristi kao prvo punjanje za GM/Opel/ Ford/Nissan/ZF/.</p>	DD ALLISON C-4 GM DEXRON IIG MAN 339 Type F) VOITH-DIWA, ZF TE- ML-02F/04D/17C	lit	208 60 20 12X1	33,30 40,37 41,25 42,60

## ULJA ZA MOTORKOTAČE

	Standardi i odobrenja	Mjera	Pakiranje	Cijena Kn/lit	Prepor. MPC Kn/lit
<p><b>Motex 4T-X 10W-40</b></p> <p>Motex 4TX 10W-40 je specijalno razvijeno ulje za sve zrakom i vodom hlađene četverotaktne motore motorkotača preporučljivo za normalnu vožnju kao i za najzahtjevnije uvjete rada motorkotača. Motex 4TW 10W-40 može se koristiti i za iznimno hladnog vremena. Sastavljeno je od solvenata rafinirano mineralnog baznog ulja i nekonvencionalnog baznog ulja i aditiva koji smanjuju habanje, oksidaciju ulja, sprječavaju nastajanje taloga čime osiguravaju visok stupanj čistoće motora.</p>	ACEA A3 API SL JASO MA	lit	12X1	54,67	66,70
<p><b>Motex 2T</b></p> <p>Motex 2T je mineralno ulje s malim sadržajem dima u ispušnim plinovima namijenjeno uporabi u dvotaktnim motorima motorkotača. Motex 2T pruža adekvatnu podmazanost dijelova, štiti od korozije i habanja, sprječava zauplivanje svijećica, uspješno je s problemima izazvanim ljepljenjem klipnih prstenova, naslagama. Upotrebljava se u odnosu gorivo/ulje, prema preporuci proizvođača najviše do 50/1.</p>	API TC/TC-W JASO FB	lit	12X1	36,52	44,55
<p><b>Motex 2T-X</b></p> <p>Motex 2T-X je polusintetičko visokoučinkovito ulje za dvotaktne motore. Sintetičke komponente aditiva osiguravaju znatnu redukciju dimnosti. Omogućava lako mješanje sa gorivom i kod niskih temperatura. Pruža učinkovitu zaštitu od hrđe, habanja i korozije i pri najtežim uvjetima rada motorkotača. Koristi se u omjeru gorivo/ulje, prema preporuci proizvođača, do najviše 50/1.</p>	API TC/FC JASO FC, TISI ISO-L-EGD	lit	12X1	55,77	68,00
<p><b>Motex 2T-SX</b></p> <p>Motex 2T-SX je vrhunsko potpuno sintetičko ulje, čije sintetičke komponente znatno smanjuju dimnost. Ovo je ulje namijenjeno svim dvotaktnim motorima motorkotača, ali je posebno razvijeno za teže uvjete rada u kojima osigurava potpunu zaštitu motora. Pruža izvrsnu zaštitu protiv hrđe, habanja i korozije. Ovaj se proizvod može koristiti i kod sustava s predmješanjem ulja. Koristi se u omjeru gorivo/ulje, prema preporuci proizvođača, do najviše 50/1.</p>	API TC/FC JASO FC ISO L-EGD	lit	12X1	95,37	116,35

## ULJA ZA IZVANBRODSKE MOTORE

	Standardi i odobrenja	Mjera	Pakiranje	Cijena Kn/lit	Prepor. MPC Kn/lit
<p><b>Motex 2T OUTBOARD</b></p> <p>Motex 2T Outboard je mineralno ulje namijenjeno uporabi kod svih vodom i kod većine zrakom hlađenih dvotaktnih izvanbrodskih motora. Ovo se ulje može koristiti u sustavima s ubrizgavanjem ulja kao i kod onih gdje se ulja mješa. Osigurava odličnu zaštitu svih metalnih dijelova motora od korozije, habanja i taloga.</p>	NMMA TC-W 3	lit	12x1	51,92	63,35

Na navedene cijene potrebno je uračunati porez na dodanu vrijednost (PDV).

Sve cijene su: FCO kupac

Rok isporuke: po dogovoru

NAPOMENA: Pakiranje od 60lit dostupno do isteka zaliha

## MASTI

	Standardi i odobrenja	Mje ra	Paki ranj e	Cijena Kn/kg	Prepor. MPC Kn/kom
<b>Multifak T EP 2</b> Multifak T EP 2 je visokokvalitetna višenamjenska mast proizvedena na polusintetskoj osnovi. Namijenjena je podmazivanju industrijske i građevinske mehanizacije. Sadrži aditive koji omogućavaju stabilnost masti pri ekstremnim pritiscima, anti oksidacijske i aditive protiv trenja. Pruža ekstremnu oksidacijsku stabilnost, otporna je na vodu i na koroziju te izuzetno dobro se veže na razne metale. Posebno se preporuča za podmazivanje teško dostupnih dijelova strojeva. Mast je upotrebljiva u rangu temperature : -20 °C do +130° C , te za kratke vremenske intervale i do +150 °C .	DIN 51 502: KP 2K-20, ISO 6743-09: ISO-L-XBCEB2	kg	18 24 X0, 4	49,00 69,63	33,98
<b>Starplex EP 2</b> Starplex EP 2 je višenamjenska kompleksan litijeva mast sa svojstvom podnošenja visokih pritisaka (EP) sastavljena od visoko rahiniranih parafinskih baznih ulja. Starplex EP 2 sadrži posebne pakete aditiva koji osiguravaju superiornu zaštitu od rđe i korozije, otporna je na ispiranje vodom, te je izuzetne oksidacijske stabilnosti. Idealna je za uporabu u mokrim uvjetima , a namijenjena je podmazivanju šasija automobila, kamiona, traktora, građevinskih i industrijskih strojeva. Mast je upotrebljiva u rangu temperature: -35 °C do +150 °C.	NLGI No. 2 Volvo	kg	24 X0, 4 18	80,85 60,33	39,46
<b>Multifak 264 EP 00/000</b> Multifak 264 EP 00/000 je polutekuća litijeva mast za centralne sisteme podmazivanja dobre mehaničke stabilnosti i otporna na vodu.	00/000 NLGI 000 MAN 283 Li-P00	kg	18	63,90	

## ULJA ZA HIDRAULIČNE SISTEME

	Mjera	Pakiranje	Cijena Kn/lit
<b>Rando HD</b> Asortiman Rando HD sastoji se od osam proizvoda različitih stupnjeva viskoziteta, što omogućava izbor odgovarajućeg ulja ovisno o potrebama. Svi ovi proizvodi sadrže sredstvo protiv pjene koje ulja čini "poroznim", kao i druge visoko djelotvorne aditive koji osiguravaju visok stupanj iskorištenja na svim temperaturama i pod svim opterećenjima. Namijenjena su za rad po teškim uvjetima rada, a posebno su pogodna za brzohodne krilne, zupčaste i aksijalne klipne pumpe pod visokim tlakom.		DENISON HF-0/HF-2 SPERRY VICKERS CINCINNATI MILACRON P68/P69/P70 GM LH-04-1/06-1/15-1 DIN 51524 2HLP US Steel 136/127	
<b>Rando HD ISO 46</b>	lit	208 20	22,66 26,11
<b>Rando HD ISO 68</b>	lit	208	22,66

Na navedene cijene potrebno je uračunati porez na dodanu vrijednost (PDV).

Sve cijene su: FCO kupac

Rok isporuke: po dogovoru

NAPOMENA: Pakiranje od 60lit dostupno do isteka zaliha